




Uniktryk Stretch

Tekstiltryk · SPEEDCUT



MATERIALETS EGENSKABER

60 °C maks. · Mat · 100 µm · OEKO-TEX oplyst

M

Mat overflade

Farveeksempler. Din valgte farve fremgår af ordren.

Sådan holder dit design sig flot

01 Vent mindst 24 timer efter påpresning før første vask. Vask med vrangen ud ved højst 60 °C, hvis tøjet tillader det.

02 Brug vaskemiddel uden klorblegemiddel. Stryg med vrangen ud.

03 Producenten tillader tørretumbling ved højst 100 °C, hvis tekstilets også tillader det. Uniktryk anbefaler lufttørring for skånsom pleje.

Følg også tøjets vaskeetiket og rådene til underlaget. Den mest skånsomme begrænsning gælder. Spørg Uniktryk, hvis du er i tvivl.

Godt at vide om dit materiale

Strækbar PU-trykfolie. Databladet beskriver en opløsningsmiddelfri film. OEKO-TEX STANDARD 100 er oplyst for materialet; mærkningen gælder ikke automatisk det færdige tøj.

M: Mat beskriver udseendet. Det betyder ikke, at folien tåler polering.

Symboler viser dokumenterede egenskaber for den konkrete reference. De er ikke en generel garanti eller et løfte om andre anvendelser. Kilde: materialets originale tekniske data og katalogets symbolforklaring.



Gem vejledningen sammen med din ordre

Tekniske data følger som et særskilt PDF-bilag i samme mail. Varenummer og kildeangivelser bevarer, så materialet kan spores.

Brug for hjælp? Kontakt Uniktryk på hjemmesiden.